

## Arquivo: envia.asp

```
<%

' CRIA A INSTANCIA COM O OBJETO CDOSYS

Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message")

' CRIA A INSTANCIA DO OBJETO PARA CONFIGURAÇÃO DO SMTP

Set objCDOSYSCon = Server.CreateObject ("CDO.Configuration")

' SERVIDOR DE SMTP

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.dominio"

' PORTA PARA COMUNICAÇÃO COM O SERVIÇO DE SMTP

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 587

' PORTA DO CDO

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2

' Utilização de SSL, habilitar caso o servidor de SMTP exija utilização do mesmo

objCDOSYSCon.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True

' ATIVAR RECURSO DE SMTP AUTENTICADO

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1

' USU?RIO PARA SMTP AUTENTICADO

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "usuario@dominio"

' SENHA DO USU?RIO PARA SMTP AUTENTICADO

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "senha"

' TEMPO DE TIMEOUT (EM SEGUNDOS)

objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60

' ATUALIZA A CONFIGURAÇÃO DO CDOSYS PARA ENVIO DO E-MAIL

objCDOSYSCon.Fields.update

Set objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCon

' NOME DO REMETENTE, E-MAIL DO REMETENTE

objCDOSYSMail.From = "Remetente <usuário@dominio.com>"

' NOME DO DESINATARIO, E-MAIL DO DESINATÁRIO

objCDOSYSMail.To = "Destinatario <usuario@dominio>"

' objCDOSYSMail.cc = "Copia < copia@dominio.com>"

' objCDOSYSMail.bcc = "Copia Oculta < copiaoculta@dominio.com>"

' ASSUNTO DA MENSAGEM

objCDOSYSMail.Subject = " Envio autenticado - CDOSYS Apps"

' CONTEÚDO DA MENSAGEM

objCDOSYSMail.TextBody = "Teste do componente CDOSYS - Texto sem HTML"

' PARA ENVIO DA MENSAGEM NO FORMATO HTML, ALTERE O TextBody PARA HtmlBody

' objCDOSYSMail.HtmlBody = "<html> <head><meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html;charset=utf-8""></head><body></body></html>"

' ENVIA A MENSAGEM

objCDOSYSMail.Send

' DESTRÓI OS OBJETOS

Set objCDOSYSMail = Nothing

Set objCDOSYSCon = Nothing

response.write "Email enviado com sucesso"

' Response.Redirect "Enviado.asp"

%>
```